

Opis produktu: utwardzacz poliizocjanianowy do lakierów poliuretanowych

Główne zastosowanie: poliestrowe lakiery podkładowe i nawierzchniowe

Właściwości: szybko utwardzający

Dane techniczne

Środki wiążące: poliizocjaniany aromatyczne

Pigmenty, wypełniacze:

Rozpuszczalniki: węglowodory aromatyczne, estry, ketony

Gęstość: 0,95 (± 0,03) kg/l

Punkt zapłonu: 21°C (łatwopalny) metoda: zamknięty kubek

Zawartość ciał stałych: 23 (± 1) % wagowo

Magazynowanie: 12 miesięcy w temperaturze maks. 30°C

Mieszanie/Nalożenie

Suszenie

Uwagi

Produkt jest higroskopijny . Pojemniki zawsze starannie zamykać.

Wszelkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki wykończenia powierzchni. W razie problemów prosimy o kontakt z nami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji.

TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

07/2010 PL AG 12/2014